



ACCEDE-E / FIRMADOCWEB Configuración de Navegadores

Área de Producto



# Índice de contenido

0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0
0
1
2
3
4
5
5
6
7
7
8
0
0
0
0
0
1
2
5
0
0
0
0
2
2



## 1. Introducción

La plataforma ACCED-E y su conjunto de aplicaciones, así como Firmadoc Web, para mantener un uso correcto de la aplicación, debe mantener una configuración estándar con los navegadores en todos los PC clientes que utilicen la misma.

Para ello se ha elaborado este documento de configuración de los mismos. En el documento se reflejan todos los navegadores que están certificados con la plataforma ACCED-E que son: INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX y GOOGLE CHROME.

## 2. CONFIGURACIÓN

En este apartado se especifican cada una de las configuraciones necesarias de los distintos navegadores certificados, para un correcto funcionamiento de la plataforma.

## **2.1. INTERNET EXPLORER**

#### 2.1.1 Configuración General

#### **2.1.1.1.** Configuración Favoritos

No agregar accesos directos al escritorio grabando la dirección de acceso a la plataforma ACCED-E o Firmadoc Web. Acceder al navegador a partir de los iconos predeterminados que ofrece el sistema operativo y agregar la dirección de acceso a la aplicación en la opción "*Favoritos*".

#### 2.1.1.2. Configuración Bloqueador de elementos emergentes

El bloqueador de elementos emergentes o los pop-ups deben estar desactivados, tanto del propio navegador Internet Explorer como de los demás complementos activados (Barra de Google, Yahoo, etc.)

En Internet Explorer iremos a Configuración – Opciones de Internet, pestaña "Privacidad" y desactivamos "Activar el bloqueador de elementos emergentes"



Conexiones	nexiones Programas Op					
General	Seguridad	Privaci	dad	Contenido		
Configuración —	oficuración para la zo	na de Inter	net			
Medi	a	na ac inten				
Bic priv - Bic - Con - Re - Con - Con	quea cookies de terc acidad sólida quea cookies de terc cacto que se puede u stringe cookies de or cacto que se puede u	eros que no eros que gu sar sin su co igen que gu sar sin su co	tienen ur ardan infi nsentimie ardan info nsentimie	na directiva de ormación de nto explícito rrmación de nto explícito		
Sitios	Importar	Avan	zada	Predeterminada		
Nunca permitir su ubicación fís	que los sitios web so ica	liciten		Borrar sitios		
Bloqueador de ele	mentos emergentes					
Activar el bloqu	ueador de elementos	emergentes		Configuración		
Deshabilitar ba	rras de herramientas InPrivate	y extensior	es cuand	o se inicie la		

## 2.1.1.3. Configuración de vista de compatibilidad

Opción "<u>Herramientas / Configuración de Vista de compatibilidad</u>". Esta propiedad de Internet Explorer debe estar correctamente configurada y no utilizar esta opción en la dirección establecida para acceder a la aplicación.

En el apartado "*Sitios web que agregó a Vista de compatibilidad*" la URL de acceso a la aplicación Acced-e o Firmadoc web <u>NO</u> debe estar incluida. Además las opciones "*Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad*" y "Usar listas de compatibilidad de Microsoft" deben estar desmarcadas.



Configuración de Vista de compatibi	ilidad 💌
Cambiar configuración de Vista de compatibilidad	
Agregar este sitio web:	
	<u>A</u> gregar
Sitios web que agregó a Vista de compatibilidad:	
	Quita <u>r</u>
K	
Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad	
Usar listas de compatibilidad de Microsoft	
Para obtener más información, lea la <u>declaración de pri</u> <u>Internet Explorer</u>	ivacidad de
	<u>C</u> errar

## 2.1.1.4. Configuración de Eliminación de ficheros

Opción "<u>Herramientas / Opciones de Internet</u>". Situado en la pestaña "<u>General</u>", pulsar el botón "<u>Eliminar</u>" de "<u>Historial de exploración</u>". Hay que eliminar toda la posible caché que tenga el navegador.





## 2.1.1.5. Configuración de Historial de Exploración

Opción "<u>Herramientas / Opciones de Internet</u>". Situado en la pestaña "<u>General</u>", pulsar el botón "<u>Configuración</u>" de "<u>Historial de exploración</u>", seleccionar la opción "<u>Cada vez que se visite la página web</u>".

El espacio reservado en disco, debe reservarse una cantidad entre 50 y 250 MB.



Opciones de Internet	Config. de Archivos temporales de Internet e Historial
Conexiones         Programas         Opciones avanzadas           General         Seguridad         Privacidad         Contenido           Página principal         Bara crear pestañas de página principal, escriba cada dirección en una línea independiente.         Inter://www.google.es/	Archivos temporales de Internet Internet Explorer almacena copias de páginas web, imágenes y multimedia para poder ver este contenido luego con más rapidez. Comprobar si hay nuevas versiones de las páginas guardadas: Cada vez que visite la página web Cada vez que inicie Explorer Automáticamente
Usar actual Ugar predeterminada Usar página en blanco Historial de exploración	Nunca         Espacio en disco que se va a usar         (8 a 1024 MB):         (Recomendado: 50 a 250 MB)         Ubicación actual:         C:\Users\jorge.perez\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\         Mover carpeta       Ver objetos
Pestañas Cambie la forma en que las páginas Configuración web se muestran en las pestañas. Apariencia Colores Idiomas Euentes Accesibilidad	Historial Especifique el número de días que Internet Explorar debe guardar la lista de sitios web visitados. Conservar páginas en el <u>h</u> istorial por estos días: 10 (*) Aceptar Cancelar

## 2.1.1.6. Configuración de Accesos Directos

Opción "<u>Herramientas / Opciones de Internet</u>". Situado en la pestaña "<u>Opciones avanzadas</u>", la opción "<u>Iniciar accesos directos en ventanas ya abiertas</u>" debe estar desmarcada.

Opciones de Intern	et		? 🗙						
General	Seguridad	Privacidad Conte	nido						
Conexiones	Programa	as Opciones avanzad	das						
Configuración — Configuración — V Habili V Habili V Habili V Habili Inicia Inicia V Los e V Most V Most	Conexiones         Programas         Opciones avanzadas           Configuración         Image: Configuración         Image: Configuración         Image: Configuración automática tras bloqueo*           Image: Configuración automática tras bloqueo*         Image: Configuración automática tras bloqueo*         Image: Configuración automática tras bloqueo*           Image: Configuración automática tras bloqueo*         Image: Configuración automática tras bloqueo*         Image: Configuración automática tras bloqueo*           Image: Configuración automática tras bloqueo*         Image: Configuración automática tras bloqueo*         Image: Configuración automática tras bloqueo*           Image: Configuración automática tras bloqueo*         Image: Configuración automática tras bloqueo*         Image: Configuración automática tras bloqueo*           Image: Configuración automática tras bloqueo*         Image: Configuración automática tras bloqueo*         Image: Configuración automática tras tras configuración automática tras bloqueo*           Image: Configuración automática tras bloqueo         Image: Configuración automática tras bloqueo*         Image: Configuración automática tras bloqueo*           Image: Configuración automática tras bloqueo         Image: Configuración automática tras bloqueo*         Image: Configuración automática tras bloqueo*           Image: Configuración automática tras bloqueo         Image: Configuración automática tras bloqueo         Image: Configuración automática tras bloqueo*           Image: Configuración tras tra								
Votifi Permi	car cuando se haya co itir que los sitios web u ayar vínculos	ompletado la descarga usen el panel de búsqueda*	Ŧ						
•	III	•							
* Se aplicará o	uando se reinicie Inte	ernet Explorer							
		Restaurar configuración avanzad	la						
Restablecer confi Restablece la c su estado prec	iguración de Internet E :onfiguración de Interr leterminado. n sólo si el explorador	Explorer a Restablecer r está en un estado inutilizable.							
L	A	Aceptar Cancelar A	Apli <u>c</u> ar						



## **2.1.1.7.** Configuración de Archivos Temporales

Opción "<u>Herramientas / Opciones de Internet</u>". Situado en la pestaña "<u>Opciones avanzadas</u>", la opción "<u>Vaciar la carpeta Archivos temporales de Internet cuando se cierre el explorador</u>" debe estar marcada.



## 2.1.1.8. Configuración de Permisos

Opción "<u>Herramientas / Opciones de Internet</u>". Situado en la pestaña "<u>Seguridad</u>", pulsar el botón "<u>Nivel personalizado</u>" de la zona de seguridad donde se encuentra definida la URL de acceso a Acced-e. Las opciones "<u>Permitir que se abran ventanas iniciadas por scripts sin ninguna restricción de tamaño y posición</u>" y "<u>Permitir que los sitios web abran ventanas sin barras de dirección o estado</u>" deben estar "<u>Habilitadas</u>".

Ejemplo de configuración de la zona "Internet".



Conexiones Deogramac Opciones avanzadas	Configuración
General Privacidad Contenido	Permitir META REFRESH
Selecciope en a zona para ver o cambiar la configuración de seguridad	Deshabilitar
	Habilitar
( 🔍 🔍 🗸 🚫 I	Permitir que los sitios web abran ventanas sin barras de direc
Internet Intranet local Sitios de confianza Sitios restringidos	<ul> <li>Deshabilitar</li> </ul>
	<ul> <li>Habilitar</li> </ul>
Internet	Permitir que se abran ventanas iniciadas por scripts sin ningu
Ésta es la zona para sitios web de Internet,	Deshabilitar
excepto los incluidos en la zona de sitios de	<ul> <li>Habilitar</li> </ul>
comanza y crita de sitos restingidos.	Persistencia de los datos del usuario
Nivel de seguridad para esta zona	<ul> <li>Deshabilitar</li> </ul>
	<ul> <li>Habilitar</li> </ul>
Personalizado	Tener acceso a origen de datos entre dominios
Configuración personalizada.	<ul> <li>Deshabilitar</li> </ul>
la configuración	Habilitar
- Haga clic en Nivel predeterminado para usar la	
configuración recomendada.	* Se policará quando se reinicia Internet Evalerer
<u>Habilitar Modo protecido (requiere reiniciar Internet Explorer)</u>	Se aplicara cuando se reinice internet Explorer
Nivel personalizado Nivel predeterminado	Restablecer configuración personal
	Restablecer a: Medio-alto (predeterminado) -
<u>R</u> establecer todas las zonas al nivel predeterminado	Restablecer.
El administrador del sistema controla algunas configuraciones	
U duministrador del sistema contradia algunas <u>contiguradories</u> .	Aceptar Cancela
Acentar Cancelar Anlicar	

\*\*\* La configuración del *"Nivel personalizado"* se debe realizar donde esté publicada la URL de acceso (Internet, Sitios de confianza, etc.).

## 2.1.1.9. Configuración de Descarga de Archivos

Opción "<u>Herramientas / Opciones de Internet</u>". Situado en la pestaña "<u>Seguridad</u>" de la zona de seguridad donde se encuentra definida la URL de acceso a Acced-e., pulsar el botón "<u>Nivel</u> <u>personalizado</u>". La opción "<u>Descarga de archivos</u>" debe estar "<u>Habilitada</u>".

Ejemplo de configuración de la zona "Internet".

Opciones de Internet	Configuración de seguridad: zona de Internet
Conexiones Degrama Opdones avanzadas General Seguridad Privacidad Contenido	Configuración
Selecciope ena zona para ver o cambiar la configuración de seguridad	Deshabilitar     Habilitar     Habilitar
Intranet local Sitios de confianza Sitios restringidos Internet Sitios	Descargas     Descarga de archivos     O Deshabilitar
State si la zona para situido web ole internet, excepto los incluidos en la zona de situido de confianza y en la de situios restringidos. Nivel de sequridad para esta zona	Habiltar     Descarga de ruentes     Deshabilitar
Personalizado Configuración personalizada. - Haga clic en Nivel personalizado para cambiar la configuración - Haga clic en Nivel predeterminado para usar la	Preguntar     Preguntar     Beshabilitar     Deshabilitar     Mabilitar     Mabilitar
configuración recomendada. V Habilitar Modo proteoido (reguere reiniciar Internet Explorer) Nivel presonalizado Nivel pregeterminado	Se aplicará cuando se reinicie Internet Explorer  Restablecer configuración personal
Restablecer todas las zonas al nivel predeterminado	Restablecer a: (Medio-alto (predeterminado)  Restablecer
Aceptar Cancelar Aplicar	Aceptar Cancelar

\*\*\* La configuración del *"Nivel personalizado"* se debe realizar donde esté publicada la URL de acceso (Internet, Sitios de confianza, etc.).



### 2.1.1.10. Configuración ESPECIAL. Internet Explorer 8 o Superior

Este parámetro permite con varias sesiones abiertas entrar en distintas aplicaciones del producto. Abrir la opción *"Propiedades"* del acceso directo del navegador internet explorer y en el campo *"Destino"* incluir el siguiente texto al final de la línea: **-noframemerging**.

Ejemplos:

#### Para equipos 32bits:

"C:\Archivos de programa\Internet Explorer\iexplore.exe" -noframemerging

#### Para equipos 64bits:

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" -noframemerging

Seguridad	Detalles	Versiones anteriores
General	Acceso directo	Compatibilidad
	net Explorer	
Tipo de destino:	Aplicación	
Ubicación de destino:	Internet Explorer	
Destino:	nternet Explorer\iexp	plore.exe" -noframemerging
l <u>n</u> iciar en:	%HOMEDRIVE%%H	IOMEPATH%
<u>T</u> ecla de método abreviado:	Ninguno	
Ejecutar:	Ventana normal	•
Comentario:	Busca y muestra info	ormación y sitios web en Int
Abrir <u>u</u> bicación	Cambiar icono	Opciones avan <u>z</u> adas

## 2.1.1.11. Configuración de TLS

En Herramientas > Opciones de Internet > Opciones Avanzadas, tenemos que marcar "Usar TLS 1.0", "Usar TLS 1.1", "Usar TLS 1.2" y desmarcar "Usar TLS 2.0" y "Usar TLS 3.0".





## 2.1.1.12. Configuración ESPECIAL. Pantalla con Resolución 800x600

En el caso de que la configuración de pantalla de trabajo sea de 800x600, la barra de inicio de Windows de estar con el parámetro de "<u>Ocultar automáticamente la barra de tareas</u>". Esta funcionalidad permitirá visualizar completamente la aplicación ocupando toda la pantalla. Esta configuración se realiza en las propiedades de la barra de inicio de Windows.

## **2.2. MOZILLA FIREFOX**

#### 2.2.1 Configuración General

## 2.2.1.1. Configuración Favoritos

No agregar accesos directos al escritorio grabando la dirección de acceso a la aplicación. Acceder al navegador a partir de los iconos predeterminados que ofrece el sistema operativo y agregar la dirección de acceso a la aplicación en "*Marcadores*".

### **2.2.1.2.** Bloqueador de elementos emergentes

El bloqueador de elementos emergentes o los pop-ups deben estar desactivados, tanto del propio navegador como de los demás complementos activados (Google, Yahoo, etc.).

Opciones							×
		页		00		$\bigcirc$	١.
General	Pestañas	Contenido	Aplicaciones	Privacidad	Seguridad	Sync	Avanzado
■ <u>B</u> loqu ✓ Carga ✓ Active	uear ventana: ar <u>i</u> mágenes a ar Java <u>S</u> cript	s emergentes automáticame	nte				Excepciones Excepciones Avanzado
- Tipos y co <u>T</u> ipografí	olores a predet.:	Times New Ro	man	•	Ta <u>m</u> año:	16 🔻	<u>A</u> vanzadas <u>C</u> olores
Idiomas Elegir el io	dioma prefer	ido para most	rar las páginas w	eb			Selecci <u>o</u> nar
				Ac	eptar	Cancelar	Ay <u>u</u> da

## 2.2.1.3. Configuración de Eliminación de ficheros y Caché

Limpiar la caché del navegador. Seleccionar el check "Ignorar la administración automática de caché" y situar un 0 en los megas de espacio. Pulsar "Limpiar ahora" para proceder a eliminar la caché.



Opciones							×
		页		90		$\bigcirc$	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
General	Pestañas	Contenido	Aplicaciones	Privacidad	Seguridad	Sync	Avanzado
General El	ección de da	tos Red Act	ualizar Certifica	idos			
Conexid	ón						
Configu	urar cómo Fi	refox se conec	ta a Internet			Con	figuración
Conten	ido web en o	aché					
						Ĺi	mpiar ahora
🔽 Ign	orar la admir	nistración auto	omática de cach	é			
Li <u>n</u>	<u>n</u> itar la caché	éa 0 🚔	MB de espacio				
Conten	ido web sin (	conexión y dat	os de usuario				
Las apli	caciones est	án actualment	te usando 0 byte	s de espacio e	n disco de cac	hé Li	<u>m</u> piar ahora
🔽 Avi	sarme si un s	si <u>t</u> io solicita gu	ardar datos para	uso sin cone	dón	Ex	cepciones
Los sigu conexió	uientes sitios ón:	web tienen p	ermiso para gua	rdar datos para	el uso en mo	do sin	
						[	E <u>l</u> iminar
				Ac	eptar (	Cancelar	Ay <u>u</u> da

## 2.2.1.4. Configuración de Descarga de Archivos

Descarga de archivos. Para mostrar siempre el dialogo de descarga de los archivos, seleccionar el parámetro "*Preguntarme siempre dónde guardar los archivos*".



pciones							×
		5		90		$\bigcirc$	÷
General	Pestañas	Contenido	Aplicaciones	Privacidad	Seguridad	Sync	Avanzado
Inicio							
Cuando s	se <u>i</u> nicie Firefo	ox: Mostrar	mi página de ini	cio		•	
<u>P</u> ágina de	e inicio: htt	p://www.goo	gle.es/				
		Usar	página a <u>c</u> tual	Usar <u>m</u> arcad	or Resta	urar al <u>v</u> al	or por omisión
Descarga	c						
Descarga	2						
C Guard	dar archivos (	en Desc	argas				Examinar
Pregu	unt <u>a</u> rme siem	npre dónde gu	ardar los archivo	)S			
				Ac	eptar (	Cancelar	Ayuda

## **2.2.1.5.** Configuraciones ESPECIALES

Configuraciones especiales para el navegador Mozilla Firefox. Escribir en la barra de dirección lo siguiente: **about:config** 

El propio navegador muestra una alerta porque esta configuración solo es para usuarios avanzados. En caso de no conocer esta configuración, contactar con el administrador del sistema de la entidad.





Al entrar en los parámetros de configuración del FIREFOX, nos muestra una ventana con la relación de configuraciones especiales.

Firefox *					×
about:config +					-
♦ aboutconfig			🟫 🗝 🔁 🚼 🕶 Google	٩ (	<b>A</b>
🔊 Más visitados 🗋 Comenzar a usar Firefox 脑 Últimas noticias				🚺 Marcad	ores
Eiltro:					٦
Nombre de la preferencia	Estado	Tipo	Valor		63
accelerometer.enabled	predeterminado	lógico	true		*
accessibility.accesskeycausesactivation	predeterminado	lógico	true		E
accessibility.blockautorefresh	predeterminado	lógico	false		
accessibility.browsewithcaret	predeterminado	lógico	false		
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	predeterminado	lógico	true		
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	predeterminado	lógico	false		
accessibility.tabfocus	predeterminado	entero	7		
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	predeterminado	lógico	false		
accessibility.typeaheadfind	predeterminado	lógico	false		
accessibility.typeaheadfind.autostart	predeterminado	lógico	true		
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	predeterminado	entero	0		
accessibility.typeaheadfind.enablesound	predeterminado	lógico	true		
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout	predeterminado	lógico	true		
accessibility.typeaheadfind.flashBar	predeterminado	entero	1		
accessibility.typeaheadfind.linksonly	predeterminado	lógico	false		
accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection	predeterminado	lógico	true		
accessibility.typeaheadfind.soundURL	predeterminado	cadena	beep		
accessibility.typeaheadfind.startlinksonly	predeterminado	lógico	false		
accessibility.typeaheadfind.timeout	predeterminado	entero	5000		
accessibility.usebrailledisplay	predeterminado	cadena			
accessibility.usetexttospeech	predeterminado	cadena			
accessibility.warn_on_browsewithcaret	predeterminado	lógico	true		
accessibility.win32.force_disabled	predeterminado	lógico	false		
advanced.mailftp	predeterminado	lógico	false		
advanced.system.supportDDEExec	predeterminado	lógico	true		
alerts.slideIncrement	predeterminado	entero	1		
alerts.slideIncrementTime	predeterminado	entero	10		
alerts.totalOpenTime	predeterminado	entero	4000		
app.releaseNotesURL	predeterminado	cadena	http://www.mozilla.com/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/releasenotes/		
app.support.baseURL	predeterminado	cadena	http://support.mozilla.com/1/%APP%/%VERSION%/%OS%/%LOCALE%/		
app.update.altwindowtype	predeterminado	cadena	Browser:About		
app.update.auto	predeterminado	lógico	true		
app.update.backgroundMaxErrors	predeterminado	entero	10		
app.update.cert.checkAttributes	, predeterminado	lógico	true		
app.update.cert.maxErrors	predeterminado	entero	5		
app.update.cert.requireBuiltIn	, predeterminado	lógico	true		
app.update.certs.1.commonName	predeterminado	cadena	aus3.mozilla.org		
app.update.certs.1.issuerName	predeterminado	cadena	OU=Equifax Secure Certificate Authority,O=Equifax,C=US		
app.update.certs.2.commonName	predeterminado	cadena	aus3.mozilla.org		
app.update.certs.2.issuerName	predeterminado	cadena	CN=Thawte SSL CA,O="Thawte, Inc.",C=US		
app.update.channel	predeterminado	cadena	release		
app.update.download.backgroundInterval	predeterminado	entero	600		
app.update.enabled	predeterminado	lógico	true		
app.update.idletime	predeterminado	entero	60		٣

Filtrar por las siguientes configuraciones:

Configuración para eliminar la barra de dirección de abajo de la ventana.
 Filtrar por la preferencia:



- dom.disable\_window\_open\_feature.status. El valor debe ser FALSE. Para modificar el valor pulsar con doble clic.

Firefox 🔻				
about:config	+			
♦ → □ about:config				
🔊 Más visitados 🗋 Comenzar a usar Firefox	🔊 Últimas noticias			
Eiltro: dom.disable_window_open_feature.st	atus			
Nombre de la preferencia	×	Estado	Тіро	Valor
dom.disable_window_open_feature.status		establecido p	lógico	false

- Configuración para eliminar la barra de dirección de arriba de la ventana.
   Filtrar por la preferencia:
  - dom.disable\_window\_open\_feature.location. El valor debe ser FALSE. Para modificar el valor pulsar con doble clic.

Firefox 🔻				
about:config	+			
♦ about:config				
🔊 Más visitados 🗋 Comenzar a usar Firefox	🔊 Últimas noticias			
Eiltro: dom.disable_window_open_feature.lo	cation			
Nombre de la preferencia		Estado	Тіро	Valor
dom.disable_window_open_feature.location	n	establecido p	lógico	false

- A partir de la versión 4, pueden aparecer unos diálogos recurrentes con el texto "Evitar que esta página cree diálogos adicionales". Esta alerta puede aparecer cuando se abre dos o tres ayudas de la aplicación ACCED-E. Para evitarlo hay que realizar la siguiente configuración:
  - Si el valor "dom.successive\_dialog\_time\_limit" existe, el valor debe estar a 0.
  - Si el valor "dom.successive\_dialog\_time\_limit" no existe hay que crearlo.
     Seguir los siguientes pasos:
    - a) Pulsar el botón derecho del mouse y seleccionar "Nuevo Entero".
    - b) Escribir el nombre de la preferencia "dom.successive\_dialog\_time\_limit" (sin las comillas).
    - c) Pulsar Aceptar.
    - d) Escribir el valor entero 0.
    - e) Pulsar Aceptar.



Firefox T			
about:config +			
♦ about:config			
🙆 Más visitados 🗋 Comenzar a usar Firefox 🗟 Últimas noticias			
Eiltro: dom.successive_dialog_time_limit			
Nombre de la preferencia	Estado	Тіро	Valor
dom.successive_dialog_time_limit	establecido p	entero	0

- Configuración para permitir abrir más de 20 ventanas modales. Filtrar por la preferencia:
  - dom.popup\_maximum. El valor debe ser **-1**. Para modificar el valor pulsar con doble clic.

about:config	+	1000		10	
Firefox about:config					
<u> </u>					
Buscar: dom.popup_maximum					
Nombre de la preferencia		*	Estado	Тіро	Valor
dom.popup_maximum			establecido po	. entero	-1

## **2.2.1.6.** Configuración ESPECIAL. Pantalla con Resolución 800x600

En el caso de que la configuración de pantalla de trabajo sea de 800x600, la barra de inicio de Windows de estar con el parámetro de "<u>Ocultar automáticamente la barra de tareas</u>". Esta funcionalidad permitirá visualizar completamente la aplicación ocupando toda la pantalla. Esta configuración se realiza en las propiedades de la barra de inicio de Windows.

## 2.3. GOOGLE CHROME

#### 2.3.1 Configuración General

## **2.3.1.1.** Configuración Favoritos

No agregar accesos directos al escritorio grabando la dirección de acceso a la plataforma ACCED-E o Firmadoc Web. Acceder al navegador a partir de los iconos predeterminados que ofrece el sistema operativo y agregar la dirección de acceso a la aplicación en la opción "*Marcadores*".

#### 2.3.1.2. Configuración Bloqueador de elementos emergentes

**Pop-ups.** El bloqueador de elementos emergentes o los pop-ups deben estar desactivados, tanto del propio navegador como de los demás complementos activados (Google, Yahoo, etc.)

Esta opción hay que revisarla en la opción de configuración del navegador. Pulsar la opción "Mostrar opciones avanzadas...".

En la opción "Privacidad" pulsar el botón "*Configuración de contenido*". Localizar la opción "Popups" y seleccionar la opción "Permitir que todos los sitios muestren pop-ups".





#### Navegador predeterminado

Configuración de contenido...

Establecer Google Chrome como navegador predeterminado

Google Chrome no es actualmente tu navegador predeterminado.

#### Privacidad

Borrar datos de navegación...

Google Chrome puede utilizar servicios web para mejorar la experiencia de navegación de los usuarios. Puedes inhabilitar estos servicios si quieres. <u>Más información</u>

- ✔ Utilizar un servicio web para intentar resolver errores de navegación
- Utilizar un servicio de predicciones para completar búsquedas y URL escritas en la barra de direcciones
- 🕢 Predecir las acciones de la red para cargar las páginas más rápido
- ✔ Habilitar protección contra phishing y software malicioso
- Utilizar un servicio web para revisar la ortografía
- Enviar automáticamente estadísticas de uso e informes sobre fallos a Google
- Enviar una solicitud de no seguimiento con tu tráfico de navegación

Configuración de contenido	×	¢
Hacer clic para reproducir		*
Bloquear todos		
Administrar excensiones		
Innabilitar complementos de forma individual		
Pop-ups		
Permitir que todos los sitios muestren pop-ups		1
No permitir que ningún sitio muestre pop-ups (recomendado)		
Administrar excepciones		
Ubicación		
Permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento de mi ubicación física		
Preguntarme cuando un sitio intente hacer un seguimiento de mi ubicación física (recomendado)		
🔘 No permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento de mi ubicación física		
Administrar excepciones		
Notificaciones		
Permitir que todos los sitios muestren notificaciones de escritorio		
-		*
	Ok	



## **2.3.1.3.** Configuración de Descarga de Archivos

**Descarga de archivos**. Para mostrar el dialogo de descarga de archivos debemos configurar las siguientes opciones del navegador.

En la configuración del navegador descrito en el punto anterior, localizar la opción "Descargas". En esta opción debe estar seleccionado "Preguntar donde se guardará cada archivo antes de descargarlo".

Cambiar cómo administra	a y muestra Chrome los idiomas	
Configuración de idiom	na y de introducción de texto	
Preguntarme si quiero	o traducir páginas escritas en idiomas que	no entiendo
escargas		
	C) Haar) is an analy Deverting de	Combine
Ubicación de la descarga:	C:\Users\jorge.perez\Downloads	Cambiar

## **2.3.1.4.** Configuración ESPECIAL. Pantalla con Resolución 800x600

En el caso de que la configuración de pantalla de trabajo sea de 800x600, la barra de inicio de Windows de estar con el parámetro de "*Ocultar automáticamente la barra de tareas*". Esta funcionalidad permitirá visualizar completamente la aplicación ocupando toda la pantalla. Esta configuración se realiza en las propiedades de la barra de inicio de Windows.